

Información técnica de producto

® REVESTIMIENTO ACRILICO INTERIORES NORQUI

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento acrílico diseñado para uso interior.

CARACTERÍSTICAS:

- Excelente adhesión y cubrimiento
- Fácil lijado y rápido secado
- Alta capacidad de relleno
- Excelente dureza
- Permite cubrir pequeñas Grietas

USOS:

• Recomendado para superficies de cemento, ladrillo aglomerados y otras superficies interiores. Forma una película de mucha dureza resistente a impactos moderados, brindando una apariencia tersa y opaca

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Es de suma importancia la preparación inicial de la superficie, por lo que es necesario asegurarse que la superficie esté libre de contaminación, que esté seca, limpia de polvo, grasas, ceras, algas u hongos.

De existir la presencia de alguno de los elementos anteriormente descritos es imprescindible su eliminación por métodos manuales o mecánicos, verificando siempre que el sustrato esté adherido con firmeza. En superficies de madera es necesario aplicar una mano de sellador para concreto como puente de adherencia

APLICACIÓN:

Aplice la cantidad de capas requeridas para lograr el acabado adecuado y espere su secado antes de iniciar el procedimiento de lijado, utilizando una lija # 120. Elimine con un trapo húmedo cualquier residuo de polvo previa la aplicación del recubrimiento de la superficie empastada evitando así pérdidas de adherencia del mismo. El tiempo de secado entre capas varía dependiendo de factores como temperatura ambiente y presión atmosférica

ESPECIFICACIONES:

Producto Estireno Acrílico, con base de color blanca. Brinda un acabado mate y está listo para aplicar. Su aplicación se realiza con llaneta, rodillo, o brocha dependiendo de la textura deseada. Peso por galón de $7.0 \pm 0,3$ % Kg/Gl, Sólidos por volumen 57 ± 3 %, sólidos por peso 74 ± 3 %. Rendimiento a un milímetro de 1 metro por litro aproximado.

Información técnica de producto

® REVESTIMIENTO ACRILICO INTERIORES NORQUI

EMPAQUE Y PRESENTACION Cajas de 18 kilogramos.

ALMACENAJE:

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco sin exposición directa al sol
La vida útil del producto es de 6 meses después de la fecha de manufactura. No Estibar más de 4 cajas de alto

NOTA:

Industrias Zurquí garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados

Producto elaborado por INDUSTRIAS ZURQUI CAMPOS Y MARIN S.A.
WWW.INZURQUI.COM
TEL(506) 2268-7646 / 2268-8249